



### Material

Edelstahl (1.4301 oder gleichwertig)

### Abmessungen

2400 x 900 mm lichtetes Maß  
Längste Seite = Scharnierseite  
Aufriss: 280 mm

### Dämmung

PIR - Schaum ± 50 mm Dicke an der Außenseite des Aufrisses.

### Dämmwert

$R_c = 0,7$  ( $m^2K/W$ )  
 $U = 1,4$  ( $W/m^2 K$ )

### Verschluss

Zweipunktverschluss auf der Innenseite inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüssel.

### Gasdruckfedern

Sorgen für einfaches Öffnen und Verschließen des Deckels und arretieren den geöffneten Deckel.

### Wind- und Wasserdichte

#### Dichtung

Neopren Gummi zwischen Aufriss und Deckel.

### Belastbarkeit

Bis circa ± 200 Kg/m<sup>2</sup>.

### Sicherheit

Drei Griffe und diagonale Stütze an der Deckelinnenseite

### Fenster

Lexan Polycarbonat +/- 32 mm Dicke.

### Lackierung

Innen und außen pulverbeschichtet Weiß (RAL 9010). Andere Farben Dichtung auf Anfrage

### Lieferbar mit

- Steigleiter
- Anlegeleiter
- Aluminium Treppe
- Sicherheitsgeländer